

MTK-HWK

Contor de apă rece până la 40°C,
multijet cu mecanism uscat
Montare orizontală și verticală
Cu contact REED



Caracteristici specifice

Impulsurile sunt declanșate printr-un contact reed.

Contor adecvat pentru sisteme de citire și prelucrare a datelor.

Lungimea cablului standardă de 2 m.

Valoare impuls standardă de 10 litru/impuls.

Încărcare contact până la 10 W.

Tensiune egală de comutare până la 200 V / curent de comutare până la 500 mA / timp de comutare 0,5 ms.
Rezistență trecere 150 mOhm / capacitate 0,2 pF.

Tensiune egală de comutare până la 200 V / curent de comutare până la 500 mA / timp de comutare 0,5 ms.

Rezistență trecere 150 mOhm / capacitate 0,2 pF.

www.fgh.ro
service@fgh.ro



FLUID GROUP HAGEN

Date tehnice

QN 1,5

Clasă	L	DN	PN	Legăt.	Pornire	Qmax	Q'	H	Greut.	Nr.comandă
A-H	165mm	15mm	16bar	Fil. 3/4"	<10 l/h	3m ³ /h	4,5m ³ /h	127mm	1,5kg	98-0259-30-04

QN 2,5

Clasă	L	DN	PN	Legăt.	Pornire	Qmax	Q'	H	Greut	Nr.comandă
B H A-V	190mm	20mm	16bar	Fil.1"	<13 l/h	5 m ³ /h	5,6 m ³ /h	125mm	1,7kg	98-0348-30-04

QN 3,5

Clasă	L	DN	PN	Legăt.	Pornire	Qmax	Q'	H	Greut	Nr.comandă
B-H	260mm	25mm	16bar	Fil 1 1/4"	<23 l/h	7m ³ /h	12 5m ³ /h	143mm	2 5kg	98 0243 30 04

QN 6

Clasă	L	DN	PN	Legăt	Pornire	Qmax	Q'	H	Greut	Nr comandă
B-H	260mm	32mm	16bar	Fil.1 1/2"	<23 l/h	12m ³ /h	12,5m ³ /h	143mm	2,5kg	98-0243-29-04

QN 10

Clasă	L	DN	PN	Legăt.	Pornire	Qmax	Q'	H	Greut	Nr.comandă
B-H	300mm	40mm	16bar	Fil.2"	<45 l/h	20m ³ /h	24m ³ /h	164mm	5,0kg	98-0214-29-04

QN 15

Clasă	L	DN	PN	Legăt.	Pornire	Qmax	Q'	H	Greut	Nr.comandă
B-H	270mm	50mm	16bar	Fil.2 1/2"	<45 l/h	30m ³ /h	31m ³ /h	178mm	7,1kg	98-0368-32-04
	270mm	50mm	16bar	Fl. F50	<45 l/h	30m ³ /h	31m ³ /h	193mm	9,8kg	98-0368-29-04

Q': Debit la 1 bar cădere tensiune